



CANNONI
CANNONS | CANONS
KONONEN | CAÑONES

MIG PLUS

| | CV | CV | | | A | B | C | kg |
|------|-------|-------|-----|---|------|------|------|-----|
| 400 | 30/40 | 70/75 | 440 | 2 | 2000 | 1220 | 1400 | 350 |
| 500 | 30/40 | 70/75 | 440 | 2 | 2000 | 1220 | 1400 | 360 |
| 600 | 30/40 | 70/75 | 440 | 2 | 2000 | 1220 | 1400 | 370 |
| 800 | 30/40 | 70/75 | 440 | 2 | 2000 | 1520 | 1500 | 425 |
| 1000 | 30/40 | 70/75 | 440 | 2 | 2000 | 1520 | 1500 | 445 |
| 1000 | 30/40 | 70/75 | 440 | 2 | 2000 | 1230 | 2940 | 615 |
| 1500 | 30/40 | 70/75 | 440 | 2 | 2000 | 1400 | 3540 | 745 |
| 2000 | 30/40 | 70/75 | 440 | 2 | 2000 | 1550 | 3740 | 795 |

ITA Mig Plus è un atomizzatore adatto al trattamento di piante d'alto fusto e di colture a campo aperto, dotato di un ventilatore a cannone omnidirezionale la cui testata di uscita può essere ruotata fino a 230° e inclinata fino a 110°, direttamente dal posto di guida. Le ottime prestazioni del ventilatore assicurano una gittata da entrambi i lati di 25 metri e 15/20 metri in altezza. È disponibile sia nelle versioni portate con cisterne da 400, 500, 600, 800 e 1000 litri, sia nelle versioni trainate con cisterne da 1000, 1500 e 2000 litri.

Equipaggiamento standard:

- Telaio zincato a caldo • Cisterna in polietilene • Livello cisterna a tubo
- Convogliatore zincato a caldo • Ventilatore a cannone con doppia aspirazione • Frizione centrifuga • Cannone con rotazione idraulica di 230° ed inclinazione verticale di 110° • Moltiplicatore a due velocità più folle • Getti in ottone antigoccia • Serbatoio lavamani • Dispositivo di risciacquo del circuito • Gruppo di comando al trattore • Pompa a membrane da 80 a 170 l/min • Filtro aspirazione con valvola • Agitatore idraulico • Raccorderia in ottone • Timone regolabile in altezza ed in lunghezza • Assali regolabili in altezza ed in larghezza

ENG

Mig Plus is a sprayer advised for treatments to high plants and open field crops, equipped with a gun-head ventilator. This gun-head is omnidirectional and can be turned up to 230° and vertically inclined up to 110° by the user in the tractor. The great performances of the ventilator ensure a spray of 25 meters on both sides and a vertical spray of 15/20 meters. It is available both in the mounted version with tanks of 400, 500, 600, 800 and 1000 liters and in the traile version with tanks of 1000, 1500 and 2000 liters.

Standard equipment:

- Hot galvanized frame • Polyethylene tank • External pipe for tank level • Hot galvanized conveyor • Gun-head ventilator with double suction • Centrifugal clutch • Gun-head with hydraulic rotation of 230° and vertical inclination of 110° • Gearbox with two speeds plus neutral position • Anti-drip brass jets • Hand-washing tank • Circuit-rinsing device • Central control device in the tractor cab • Diaphragms pump from 80 to 170 l/min • Suction filter with valve • Hydraulic stirrer • Brass fittings • Height- and length- adjustable drawbar • Height- and width- adjustable axles

DEU

Mig Plus ist ein Zerstäuber, der sich zur Behandlung von hochstämmigen Pflanzen und Freilandkulturen eignet. Ausgestattet mit einer für alle Richtungen ausgelegten Kanone, wobei der Sprühkopf direkt vom Fahrersitz aus bis zu 230° drehbar und bis zu 110° geneigt werden kann. Die optimale Ventilatormehrleistung garantiert Ihnen eine beidseitige Spritzweite von 25 Metern und 15/20 Metern Höhe. Die Maschine ist in aufgesattelter Version (an den 3 Punkten des Traktors) mit Tank-Kapazität von 400, 500, 600, 800 und 1000 Litern, und in gezogener Version mit Tank-Kapazität von 1000, 1500 und 2000 Litern erhältlich.

Standardausrüstung:

- Feuerverzinkter Rahmen • Polyäthylen-Tank • Schlauchförmiger Tank-Pegelmesser • Feuerverzinktes Ventilatorgehäuse • Ventilator Kanone mit Doppel-Ansaugung • Zentrifugenkopplung • Kanone mit hydraulischer Drehung von 230° und vertikale Neigung von 110° • Zwei-Gang Getriebe mit Leerlauf • Anti-Tropf Messingdüsen • Handwassertank • Kreislauf-Spülsystem • Bedienungseinheit an der Zugmaschine • Membranpumpe von 80 bis 100 L/min • Ansaugfilter mit Ventil • Hydraulischer Mischer • Verbindungsstücke aus Messing • In Höhe und Länge verstellbare Deichsel • In Höhe und Breite verstellbare Achsen

FRA

Mig Plus est un atomiseur adapté au traitement des plantes à haute végétation ou bien pour les cultures en plein champs, il est équipé d'un ventilateur à canon omnidirectionnel dont la tête a une rotation de 230° et une inclinaison de 110°, directement du poste de conduite du tracteur. L'excellente performance du ventilateur, garantit une couverture de traitement sur une largeur de 25 mètres et sur une hauteur de 15/20 mètres. Il est disponible porté sur tracteur avec cuve de 400, 500, 600, 800 et 1000 litres, et en version tractée avec cuve de 1000, 1500 et 2000 litres.

Equipement standard:

- Châssis galvanisé à chaud • Cuve en polyéthylène • Jauge à tuyau • Convoyeur galvanisé à chaud • Ventilateur à canon avec double aspiration d'air • Embryage centrifuge • Rotation hydraulique de 230° et inclinaison vertical de 110° • Multiplicateur à deux vitesses et point mort • Jets doubles en laiton antigoutte • Réservoir lavemains • Réservoir de rinçage du circuit • Groupe de commande au tracteur • Pompe à pistons-membranes de 80 à 170 litres/min • Filtre à l'aspiration avec clapet de fermeture • Hydro-mélangeur • Attelage réglable en hauteur et en longueur • Essieux réglables en hauteur et en largeur

ESP

Mig Plus es un atomizador ideal para tratar cultivos con plantas altas y cultivos en campo abierto, equipado con un ventilador a cañón omnidireccional cuya cabeza de salida del aire se puede girar hasta 230° e inclinar hasta 110° desde el tractor. Las óptimas performances del ventilador aseguran un alcance de 25 metros para ambos los lados y un alcance de 15/20 en alto. Es disponible tanto en la versión suspendida con depósitos de 400, 500, 600, 800 y 1000 litros, como en la versión remolcada con depósitos de 1000, 1500 y 2000 litros.

Equipaje estándar:

- Chasis galvanizado en caliente • Depósito de polietileno • Caño externo para el nivel • Ventilador galvanizado en caliente • Ventilador a cañón con doble aspiración • Fricción centrifuga • Cañón con rotación hidráulica de 230° e inclinación vertical de 110° • Multiplicador con dos velocidades y punto muerto • Boquillas de latón antigotas • Depósito lavamanos • Depósito para el enjuague del circuito • Mando en el tractor • Filtro de aspiración con válvula • Bomba de membranas de 80 a 170 l/min • Agitador hidráulico • Racores de latón • Tiro ajustable en alto y en largo • Ejes adjustables en altura y en ancho

