

# Landini®

7000 IS

7000 AR



7000

7070  
IS  
AR

7080  
IS  
AR

	(TIER 3)	(TIER 3)
<b>Motore</b>		
costruttore	FPT	FPT
a iniezione diretta	meccanica	meccanica
modello	F5A	F5A
potenza massima ISO CV / kW	65,3 / 48	74,8 / 55
regime nominale giri/min.	2300	2300
coppia massima Nm	265	310
regime coppia massima giri/min.	1250	1250
cilindrata cm3	3200	3200
N°. cilindri / valvole	4Turbo / 8	4Turbo / 8
raffreddamento ad acqua	STD	STD
capacità serbatoio combustibile litri	60	60
<b>Inversore</b>		
comando		meccanico
frizioni a dischi in bagno d'olio		STD
<b>Trasmissione</b>		
cambio base 16AV + 16RM		STD
velocità max. 40 km/h		STD
<b>Presa di forza</b>		
comando		elettroidraulico
2 velocità 540/750 giri/minuto		STD
2 velocità 540/1000 giri/minuto		OPT
sincronizzata al cambio di velocità		STD
<b>Assale anteriore</b>		
doppia trazione		innesto elettroidraulico
angolo di oscillazione max.		gradi ± 15
bloccaggio differenziali elettroidraulico		STD
<b>Freni</b>		
comando		idraulico
posteriori a dischi in bagno d'olio		STD
anteriori a dischi in bagno d'olio		STD
<b>Sollevatore / impianto idraulico</b>		
comando Alza / Abbassa / Float (STD)		controllo di sforzo e posizione (OPT)
sospensione elettropneumatica delle attrezzature		OPT (solo IS)
capacità di sollevamento		kg 2300
portata pompe idrauliche (sollevatore + sterzo)		l/min 50 + 31
attacco a tre punti standard con attacchi rapidi		2° cat
attacco a tre punti biregolabile con attacchi rapidi		OPT
n° 2 distributori posteriori (1DE + 1DE Float)		STD
n° 4 distributori posteriori (2DE + 2DE Float)		OPT
scarico libero		STD
joystick per comando proporzionale imp. idraulico		OPT
<b>Posto di guida</b>		
piattaforma ammortizzata con silent-block		STD
reversibilità automatica		OPT
sedile ammortizzato		STD
<b>Cabina</b>		
cabina chiusa riscaldata		OPT
aria condizionata		OPT
<b>Pesi (in ordine di marcia senza conducente)</b>		
totale kg		2360 (IS) - 2200 (AR)
<b>Dimensioni</b>		
sbalzo mm		1260
passo mm		1495
lunghezza totale mm		3735
luce libera da terra min/max mm		310 / 295
altezza al volante mm		1265
altezza al telaio di sicurezza min/max mm		2455 / 2425
carreggiata min/max mm		1106/1490 (IS) - 892/1198 (AR)
larghezza min/max mm		1393/1750 (IS) - 1179/1513 (AR)

Cod. 6523338M1 07/2014 ⓘ I.P.

Legenda: STD = standard; OPT = a richiesta; - = non previsto

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso